

## DoP - Dichiarazione di Prestazione

F35

1 – **Codice di identificazione del prodotto - tipo:** TAPPETO BASALTICO B CAM - CB 8 USURA 50/70

2 – **Usi previsti:** Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree trafficate

3 – **Fabbricante:** Trovati S.r.l. – Strada Pievaiola 211/C – 06132 – Perugia (PG)  
Impianto di Strada San Giacomo – Fontignano (PG)

4 – **Mandatario:** N/A

5 – **Sistemi di VVCP (valutazione e verifica costanza di prestazione):** 2+ (cert. 0474-CPR-0772)

6a – **Norma armonizzata:** EN 13108-1:2006 AC:2008

**Organismo notificato:** RINA Services S.p.A. – Organismo notificato n° 0474

7 – **Prestazioni dichiarate:**

### CARATTERISTICHE ESSENZIALI

### PRESTAZIONE

Contenuto di vuoti, massimo	V <sub>max</sub>	NPD
Contenuto di vuoti, minimo	V <sub>min</sub>	NPD
Minimo di vuoti riempiti di bitume	VFB <sub>min</sub>	NPD
Massimo di vuoti riempiti di bitume	VFB <sub>max</sub>	NPD
Vuoti nell'aggregato naturale	VMA <sub>min</sub>	NPD
Contenuto minimo di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G <sub>min</sub>	NPD
Temperatura della miscela (°C)		da 140° a 180°
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr <sub>a</sub>	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD
Valori Marshall		NPD
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Granulometria (ottimale):	12.5 mm	100
	8 mm	94
	4 mm	57
	2 mm	38
	0.5 mm	20
	0.25 mm	14
	0.063 mm	8.3
Contenuto di legante, minimo	B <sub>min</sub>	5.3

8 – **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** N/A

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luogo e data: Perugia, 6/1/2025

  
Trovati Ing Filippo





Trovati S.r.l. - Strada Pievaiola 211/C – 06132 – Perugia (PG)  
Impianto di Fontignano (PG)  
2025

0474-CPR-0772

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade  
ed altre aree soggette a traffico

**TAPPETO BASALTICO B CAM - CB 8 USURA 50/70**

Contenuto di vuoti, massimo	V <sub>max</sub>	NPD
Contenuto di vuoti, minimo	V <sub>min</sub>	NPD
Minimo di vuoti riempiti di bitume	VFB <sub>min</sub>	NPD
Massimo di vuoti riempiti di bitume	VFB <sub>max</sub>	NPD
Vuoti nell'aggregato naturale	VMA <sub>min</sub>	NPD
Contenuto minimo di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G <sub>min</sub>	NPD
Temperatura della miscela (°C)		da 140° a 180°
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abra	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD
Valori Marshall		NPD
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Granulometria (ottimale):	12.5 mm	100
	8 mm	94
	4 mm	57
	2 mm	38
	0.5 mm	20
	0.25 mm	14
	0.063 mm	8.3
Contenuto di legante, minimo	B <sub>min</sub>	5.3

