

DoP - Dichiarazione di Prestazione

F33

1 – **Codice di identificazione del prodotto - tipo:** TAPPETO BASALTICO A CAM - CB 12 USURA 50/70

2 – **Usi previsti:** Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree trafficate

3 – **Fabbricante:** Trovati S.r.l. – Strada Pievaiola 211/C – 06132 – Perugia (PG)
Impianto di Strada San Giacomo – Fontignano (PG)

4 – **Mandatario:** N/A

5 – **Sistemi di VVCP (valutazione e verifica costanza di prestazione:** 2+ (cert. 0474-CPR-0772)

6a – **Norma armonizzata:** EN 13108-1:2006 AC:2008

Organismo notificato: RINA Services S.p.A. – Organismo notificato n° 0474

7 – **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONE

Contenuto di vuoti, massimo	V _{max}	NPD
Contenuto di vuoti, minimo	V _{min}	NPD
Minimo di vuoti riempiti di bitume	VFB _{min}	NPD
Massimo di vuoti riempiti di bitume	VFB _{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato naturale	VM _{Amin}	NPD
Contenuto minimo di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min}	NPD
Temperatura della miscela (°C)		da 140° a 180°
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr _a	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD
Valori Marshall		NPD
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Granulometria (ottimale):	20 mm	100
	12 mm	95
	8 mm	77
	4 mm	51
	2 mm	36
	0.5 mm	17
	0.25 mm	13
	0.063 mm	7.5
Contenuto di legante, minimo	B _{min}	5.0

8 – **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** N/A

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luogo e data: Perugia, 19/12/2024


Trovati Ing Filippo





Trovati S.r.l. - Strada Pievaiola 211/C – 06132 – Perugia (PG)
Impianto di Fontignano (PG)
2024

0474-CPR-0772

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade
ed altre aree soggette a traffico

TAPPETO BASALTICO A CAM - CB 12 USURA 50/70

Contenuto di vuoti, massimo	V _{max}	NPD
Contenuto di vuoti, minimo	V _{min}	NPD
Minimo di vuoti riempiti di bitume	VFB _{min}	NPD
Massimo di vuoti riempiti di bitume	VFB _{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato naturale	VMA _{min}	NPD
Contenuto minimo di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min}	NPD
Temperatura della miscela (°C)		da 140° a 180°
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abra	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD
Valori Marshall		NPD
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Granulometria (ottimale):	20 mm	100
	16 mm	95
	8 mm	77
	4 mm	51
	2 mm	36
	0.5 mm	17
	0.25 mm	13
	0.063 mm	7.5
Contenuto di legante, minimo	B _{min}	5.0

