

DoP - Dichiarazione di Prestazione

F7 rev1

1 – **Codice di identificazione del prodotto - tipo:** TAPPETO BASALTICO B HARD - CB 8 USURA PBM 45/80-70

2 – **Usi previsti:** Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree trafficate

3 – **Fabbricante:** Trovati S.r.l. – Strada Pievaiola 211/C – 06132 – Perugia (PG)
Impianto di Strada San Giacomo – Fontignano (PG)

4 – **Mandatario:** N/A

5 – **Sistemi di VVCP (valutazione e verifica costanza di prestazione):** 2+ (cert. 0474-CPR-0772)

6a – **Norma armonizzata:** EN 13108-1:2006 AC:2008

Organismo notificato: RINA Services S.p.A. – Organismo notificato n° 0474

7 – **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONE

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Contenuto di vuoti, massimo | V _{max} | NPD |
| Contenuto di vuoti, minimo | V _{min} | NPD |
| Minimo di vuoti riempiti di bitume | VFB _{min} | NPD |
| Massimo di vuoti riempiti di bitume | VFB _{max} | NPD |
| Vuoti nell'aggregato naturale | VMA _{min} | NPD |
| Contenuto minimo di vuoti dopo 10 rotazioni | V10G _{min} | NPD |
| Temperatura della miscela (°C) | | da 140° a 180° |
| Sensibilità all'acqua | ITSR | NPD |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | Abr _a | NPD |
| Reazione al fuoco | Euroclass | NPD |
| Valori Marshall | | NPD |
| Resistenza alla deformazione permanente | | NPD |
| Granulometria (ottimale): | 12.5 mm | 100 |
| | 8 mm | 98 |
| | 4 mm | 58 |
| | 2 mm | 37 |
| | 0.5 mm | 18 |
| | 0.25 mm | 13 |
| | 0.063 mm | 7.8 |
| Contenuto di legante, minimo | B _{min} | 5.3 |

8 – **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** N/A

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luogo e data: Perugia, 9/7/2024


Trovati Ing Filippo





Trovati S.r.l. - Strada Pievaiola 211/C – 06132 – Perugia (PG)
 Impianto di Fontignano (PG)
 2025
 0474-CPR-0772
 EN 13108-1
 Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade
 ed altre aree soggette a traffico

TAPPETO BASALTICO B HARD - CB 8 USURA PBM 45/80-70

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Contenuto di vuoti, massimo | V _{max} | NPD |
| Contenuto di vuoti, minimo | V _{min} | NPD |
| Minimo di vuoti riempiti di bitume | VFB _{min} | NPD |
| Massimo di vuoti riempiti di bitume | VFB _{max} | NPD |
| Vuoti nell'aggregato naturale | VMA _{min} | NPD |
| Contenuto minimo di vuoti dopo 10 rotazioni | V10G _{min} | NPD |
| Temperatura della miscela (°C) | | da 140° a 180° |
| Sensibilità all'acqua | ITSR | NPD |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | Abra | NPD |
| Reazione al fuoco | Euroclass | NPD |
| Valori Marshall | | NPD |
| Resistenza alla deformazione permanente | | NPD |
| Granulometria (ottimale): | 12.5 mm | 100 |
| | 8 mm | 98 |
| | 4 mm | 58 |
| | 2 mm | 37 |
| | 0.5 mm | 18 |
| | 0.25 mm | 13 |
| | 0.063 mm | 7.8 |
| Contenuto di legante, minimo | B _{min} | 5.3 |

